



Sprühregner CS 90 Spike

Der Sprühregner CS 90 für kleine Flächen und Gärten ist mit robustem Spike ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Max. Beregnungsfläche: 64 qm.



1 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund

- Garantiert Stabilität und Robustheit



Sprühregner CS 90 Spike

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-024.0	
EAN-Code	4039784289079	
Wasserdurchflussmenge	24 l/min	
Berechnungsdurchmesser (2 bar)	9 m	
Berechnungsdurchmesser (4 bar)	9 m	
Berechnungsfläche (4 bar)	64 m ² (4 bar)	
Gewicht	kg	0,07
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,11
Abmessungen (L × B × H)	mm	58 × 105 × 243

SPRÜHREGNER CS 90 SPIKE

2.645-024.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.